


Canale drenaggio in PE-HD Evo 150S (150/75) completo di bordo protezione integrato in PE-HD



Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 200
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	75 / 133
Larghezza interna - luce netta (mm)	150
Profondità / Spessore bordo protezione PE-HD (mm)	25 / 3
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Materiale	PE-HD Nero
Peso canale + bordo protezione (Kg)	2,5
Sezione di drenaggio (cm ²)	103,0
Capacità (dm ³)	10,3
Sistemi di fissaggio griglie	Fissaggio clip N. 2 barrette per ml N. 8 bulloni per ml.

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 A15÷C250

Codice / modello

GRPE150E / Griglia in PE-HD nera pedonale
GRPE150E-W / Griglia in PE-HD bianca pedonale
CO150EZ / Copertura cieca in acciaio zincato
GRP150EZF / Griglia in acciaio zincato a pioli A15
GRM150EQBZ / Griglia zincata a maglia 30/30 B125


Codice / modello

GRM150ERBZ / Griglia zincata a maglia 30/10 B125
GRGS150EMB / Griglia in ghisa a maglia B125
GRGS150PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250
GRGS150EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250
GRGS150EPC-B / Griglia in ghisa fessura 18mm C250 (fiss. barr.)

Griglia a fessura simmetrica/asimmetrica in acciaio zincato/inox fino a C250
(Altezza fessura configurabile)



HDPE drainage channel Evo 150S (150/75) with integrated HDPE protection edges



The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 200
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	75 / 133
Internal Width - clear opening (mm)	150
Depth / Thickness of HD-PE protection edges (mm)	25 / 3
Side / Vertical outlets (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Material	HD-PE Black
Channel weight with protection edges (Kg)	2,5
Drainage section (cm ²)	103,0
Volume (dm ³)	10,3
Gratings fixing systems	Clip fixing N. 2 bars per m. N. 8 bolts per m.


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 A15÷C250

Code / model	Code / model
GRPE150E / HDPE Black grating	GRM150ERBZ / Galvanized mesh grating 30/10 B125
GRPE150E-W / HDPE White grating	GRGS150EMB / Ductile iron mesh grating B125
CO150EZ / Galvanized steel solid cover	GRGS150PC / Ductile iron grating 10mm slot C250
GRP150EZ / Galvanized slotted grating A15	GRGS150EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250
GRM150EQBZ / Galvanized mesh grating 30/30 B125	GRGS150EPC-B / Ductile iron grating 18mm slot C250 (bars fix.)
Symmetrical/Asymmetrical slot grating in galvanized or stainless steel up to C250 (Customizable slot depth)	



Caniveau drainage en PEHD Evo 150S (150/75) avec bords de protection en PE



Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 200
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	75 / 133
Largeur interne (mm)	150
Hauteur / Épaisseur feuillure PE (mm)	25 / 3
Sorties latérales/verticales (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Matériel	PEHD Noir
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	2,5
Section de drainage (cm ²)	103,0
Volume (dm ³)	10,3
Systèmes de fixation des grilles	Clips de fixation N. 2 barettes par ml. N. 8 boulons par ml.

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 A15÷C250

Code / model	Code / model
GRPE150E / Grille en PEHD noir	GRM150ERBZ / Grille caillebotis en acier galva 30/10 B125 PMR
GRPE150E-W / Grille en PEHD blanc	GRGS150EMB / Grille caillebotis en fonte B125
CO150EZ / Dalot en acier galvanisé	GRGS150PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR
GRP150EZF / Grille passerelle en acier galva A15	GRGS150EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR
GRM150EQBZ / Grille caillebotis 30/30 en acier galva B125	GRGS150EPC-B / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR (fix. barr.)
Grille a fente symétrique/asymétrique en acier galva ou inox jusqu'à C250 (Hauteur fente adaptable)	

