


Canale drenaggio in PE-HD Pro 150S (150/75) completo di bordo protezione in acciaio zincato e zanche



Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna incluso bordo (mm)	1000 / 208
Altezza interna / Altezza esterna incluso bordo (mm)	75 / 135
Larghezza interna - luce netta (mm)	150
Profondità / Spessore bordo protezione zincato (mm)	25 / 4
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Materiali	PE-HD Nero / Acciaio zincato
Peso canale + bordo protezione (Kg)	6,4
Sezione di drenaggio (cm ²)	103
Capacità (dm ³)	10,3
Sistema di fissaggio griglie	N. 8 bulloni per ml.

N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 C250÷F900

Codice / modello


GRGS150PC / Griglia in ghisa fessura 10mm C250
GRGS150EPC / Griglia in ghisa fessura 18mm C250
GRGS150EPD / Griglia in ghisa fessura 18mm D400
GRGS150EPD-6 / Griglia in ghisa fessura 6mm D400

Codice / modello

GRGS150PMD / Griglia in ghisa a maglia D400
GRGS150EPF / Griglia in ghisa fessura 18mm F900
COGS150PE / Copertura cieca in ghisa E600
COGS150PE-COMP / Copertura forata per compostaggio in ghisa E600



HDPE drainage channel Pro 150S (150/75) with galvanized protection edges and external anchors



The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width including edges (mm)	1000 / 208
Internal Height / Overall Height including edges (mm)	75 / 135
Internal Width - clear opening (mm)	150
Depth / Thickness of galv. protection edges (mm)	25/4
Side / Vertical outlets	2xØ63 - 2xØ110/160
Materials	HDPE Black / Galvanized steel
Channel weight with protection edges (Kg)	6,4
Drainage section (cm ²)	103
Volume (dm ³)	10,3
Gratings fixing system	N. 8 bolts per m.


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 C250÷F900

Code / model	Code / model
GRGS150PC / Ductile iron grating 10mm slot C250	GRGS150PMD / Ductile iron mesh grating D400
GRGS150EPC / Ductile iron grating 18mm slot C250	GRGS150EPF / Ductile iron grating 18mm slot F900
GRGS150EPD / Ductile iron grating 18mm slot D400	COGS150PE / Ductile iron solid top cover E600
GRGS150EPD-6 / Ductile iron grating 6mm slot D400	COGS150PE-COMP / Ductile iron composting cover E600



Caniveau drainage en PEHD Pro 150S (150/75) avec feuillure en acier galva et pattes d'ancrage



Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe y compris feuillure (mm)	1000 / 208
Hauteur interne / externe y compris feuillure (mm)	75 / 135
Largeur interne (mm)	150
Hauteur / Épaisseur feuillure galva (mm)	25/4
Sorties latérales/verticales	2xØ63 - 1xØ110/160
Matériaux	PEHD Noir / Acier galvanisé
Poids du caniveau + feuillure (Kg)	6,4
Section de drainage (cm ²)	103
Volume (dm ³)	10,3
Système de fixation des grilles	N. 8 boulons par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 C250÷F900

Code / modèle	Code / modèle
GRGS150PC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR	GRGS150PMD / Grille caillebotis en fonte D400
GRGS150EPC / Grille en fonte C250 fente 18mm PMR	GRGS150EPF / Grille en fonte F900 fente 18mm PMR
GRGS150EPD / Grille en fonte D400 fente 18mm PMR	COGS150PE / Couvercle fermé en fonte E600
GRGS150EPD-6 / Grille en fonte D400 fente 6mm PMR	COGS150PE-COMP / Couvercle compostage en fonte E600

