


Canale drenaggio in PE-HD Neo 200S (200/75) a bordo piatto



Connessione tra canali mediante incastro maschio femmina, l'impermeabilità del giunto è garantita dall'utilizzo di un sigillante a base bituminosa. In alternativa con lavorazione di saldatura a filo caldo del giunto si ottiene la completa tenuta stagna.

Dimensioni e specifiche tecniche-Canale tipo M (EN1433)

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	1000 / 250
Altezza interna / Altezza esterna (mm)	75 / 108
Larghezza interna - luce netta (mm)	200
Profondità / Spessore bordo piatto (mm)	25
Scarichi laterali / verticali (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Materiale	PE-HD Nero
Peso canale (Kg)	2,6
Sezione di drenaggio (cm ²)	140,6
Capacità (dm ³)	14,06
Sistema di fissaggio griglie	Clip di fissaggio N. 2 barrette per ml.

N.B. Dimensioni e pesi sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione.

Griglie abbinabili EN1433 A15÷C250

Codice / modello


GRP200NZF / Griglia a pioli in acciaio zincato A15
GRM200QNBZ / Griglia a maglia 30/30 in acciaio zincato B125
GRM200NRBZ / Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125

Codice / modello

GRGS200NMB / Griglia a maglia in ghisa B125
GRGS200NC / Griglia in ghisa C250 fessura 10mm



HDPE drainage channel Neo 200S (200/75) with flat edges



The connection between channels is made using a tongue and groove interlock and joint waterproofness is ensured by using a bituminous-based mastic. Alternatively, complete impermeability can be reached by heat welding the joint.

Dimensions and technical specifications - Type M EN1433

Overall Length / Overall Width (mm)	1000 / 250
Internal Height / Overall Height (mm)	75 / 108
Internal Width - clear opening (mm)	200
Depth of flat edges (mm)	25
Side / Vertical outlets (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Materials	HDPE Black
Channel weight (Kg)	2,6
Drainage section (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Gratings fixing system	Fixing clips N. 2 bars per m.


N.B. Dimensions and weights are subject to normal manufacturing tolerances.

Compatible gratings EN1433 A15÷C250

Code / model	Code / model
GRP200NZF / Galvanized slotted grating A15	GRGS200NMB / Ductile iron mesh grating B125
GRM200QNBZ / Galvanized mesh grating 30/30 B125	GRGS200NC / Ductile iron 10mm slot grating C250
GRM200NRBZ / Galvanized mesh grating 30/10 B125	



Caniveau drainage en PEHD Neo 200S (200/75) à bords plats



Les caniveaux sont reliés par un système d'emboîtement mâle-femelle, l'étanchéité peut être garantie grâce à l'usage d'un mastic à base bitumineuse. Autrement, un soudage à chaud assure une imperméabilité totale.

Dimensions et données techniques - Type M EN1433

Longueur / Largeur externe (mm)	1000 / 250
Hauteur interne / externe (mm)	75 / 108
Largeur interne (mm)	200
Épaisseur bords plats (mm)	25
Sorties latérales/verticales (Ø mm)	2xØ63 - 1xØ110/160
Matériel	PEHD Noir
Poids du caniveau (Kg)	2,6
Section de drainage (cm ²)	140,6
Volume (dm ³)	14,06
Système de fixation des grilles	Clips de fixation N. 2 barrettes par ml

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Grilles compatibles EN1433 A15÷C250

Code / modèle	Code / modèle
GRP200NZF / Grille passerelle en acier galva A15	GRGS200NMB / Griglia caillebotis en fonte B125
GRM200NQBZ / Grille caillebotis 30/30 en acier galva B125	GRGS200NC / Grille en fonte C250 fente 10mm PMR
GRM200NRBZ / Grille caillebotis 30/10 en acier galva B125 PMR	

